

## Двострано носечка мрежа (Q-мрежи)

ТИП	ДИЈАМЕТАР НА ПРАЧКИ(mm)		РАСТОЈАНИЕ МЕЃУ ПРАЧКИ(mm)		ТЕЖИНА НА МРЕЖА		ДИЈАМЕТАР НА МРЕЖА L*B(cm)
	D	d	a	t	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/пар	
Q 111	4.6	4.6	150	150	1.791	23.109	600*215
Q 126	4.0	4.0	100	100	2.023	26.097	600*215
Q 131	5.0	5.0	150	150	2.122	27.375	600*215
Q 139	4.2	4.2	100	100	2.227	28.733	600*215
Q 166	4.6	4.6	100	100	2.657	34.269	600*215
Q 188	6.0	6.0	150	150	3.059	39.463	600*215
Q 196	5.0	5.0	100	100	3.147	40.596	600*215
Q 221	6.5	6.5	150	150	3.583	46.218	600*215
Q 238	5.5	5.5	100	100	3.821	49.295	600*215
Q 257	7.0	7.0	150	150	4.162	53.684	600*215
Q 283	6.0	6.0	100	100	4.537	58.521	600*215
Q 331	6.5	6.5	100	100	5.313	68.539	600*215
Q 335	8.0	8.0	150	150	5.443	70.215	600*215
Q 378	8.5	8.5	150	150	6.132	79.103	600*215
Q 385	7.0	7.0	100	100	6.171	79.610	600*215
Q 424	9.0	9.0	150	150	6.890	88.880	600*215
Q 503	8.0	8.0	100	100	8.079	104.126	600*215
Q 524	10.0	10.0	150	150	8.502	109.678	600*215
Q 568	8.5	8.5	100	100	9.094	117.306	600*215
Q 709	9.5	9.5	100	100	11.362	146.567	600*215
Q785	10.0	10.0	100	100	12.608	162.647	600*215

## Еднострано носечка мрежа (R-мрежи)

ТИП	ДИЈАМЕТАР НА ПРАЧКИ(mm)		РАСТОЈАНИЕ МЕЃУ ПРАЧКИ(mm)		ТЕЖИНА НА МРЕЖА		ДИЈАМЕТАР НА МРЕЖА L*B(cm)
	D	d	a	t	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/паp	
R 126	4.0	4.0	100	250	1.423	18.358	600*215
R 131	5.0	4.2	150	250	1.525	19.679	600*215
R 139	4.2	4.2	100	250	1.567	20.213	600*215
R 166	4.6	4.2	100	250	1.783	23.012	600*215
R 188	6.0	4.2	150	250	2.005	25.860	600*215
R 196	5.0	4.2	100	250	2.031	26.212	600*215
R 221	6.5	4.2	150	250	2.272	29.314	600*215
R 238	5.5	4.2	100	250	2.373	30.612	600*215
R 257	7.0	5.0	150	250	2.750	35.477	600*215
R 283	6.0	4.2	100	250	2.735	35.278	600*215
R 331	6.5	4.6	100	250	3.212	41.438	600*215
R 335	8.0	5.0	150	250	3.405	43.931	600*215
R 378	8.5	5.0	150	250	3.758	48.476	600*215
R 385	7.0	5.0	100	250	3.743	48.288	600*215
R 424	9.0	6.0	150	250	4.420	57.02	600*215
R 442	7.5	5.5	100	250	4.342	56.008	600*215
R 503	8.0	6.0	100	250	4.979	64.231	600*215
R 525	10.0	6.0	150	250	5.237	67.655	600*215
R 536	9.0	6.0	100	250	6.064	78.230	600*215
R 709	9.5	7.0	100	250	6.966	89.866	600*215
R 785	10.0	7.5	100	250	7.779	100.342	600*215